



XYLADECOR N

IMPREGNANTE INSETTICIDA

PER LEGNO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto

Xyladecor N protegge il legno dagli agenti biologici, come insetti xylofagi (Capricorno, Lyctus, Tarlo, Sirex), funghi e muffe. Adatto per manufatti in legno sia all'interno e in particolare all'esterno per la protezione dagli agenti atmosferici. Penetra in profondità nel legno, esaltandone le venature, senza formare un film superficiale. Il prodotto è di facile applicazione e manutenzione. Dopo l'essiccazione risulta completamente inodore.

Destinazione d'uso

Xyladecor N è particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia all'esterno che all'interno come: porte, balconi, persiane, recinzioni, pergolati, cancelli, travi, perline.

Confezioni

0,75, 2,5, 5, 25, 200 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità

(Tazza ISO 3mm/20°C)

24" *

Residuo Secco

17,80%*

Peso Specifico

0,813 kg/l

Colori

Incolore, Bianco, Rovere, Douglas, Castagno, Noce, Ebano, Pino, Mogano, Palissandro, Larice, Teak, Quercia, Grigio Argento, Verde Abete.

* variabile in funzione della colorazione

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/f: impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l di COV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.

- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto, prima di procedere con l'applicazione del prodotto .

- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati e carteggiare a fondo.

Applicazione

Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.

Mescolare bene prima dell'utilizzo. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato e per garantire una buona protezione dai funghi e dagli insetti.

Per uniformare la tinta, ripassare il supporto con un pennello asciutto dopo 15-30 minuti dalla prima applicazione.

E' possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per ottenere colori personalizzati.

Modalità di applicazione

Pennello, immersione

Consumo

ca. 8-10 m²/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

Essiccazione :

(temperatura 20° C

Umidità dell'aria: 65%)

L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.

Seconda mano: dopo 24 ore.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone o diluente sintetico.

Indicazioni di sicurezza

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:

AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e

SEDE AMMINISTRATIVA:

28040 Dormelletto (No)

Via Giovanni Pascoli, 11

Tel. (0322) 401611 - Fax 401607



www.akzonobel.it

Aprile 2009